

DryRoll

Desempenho excecional em termos de ventilação, sem comprometer a estanqueidade.

O DryRoll é uma banda impermeável para cumeeiras que oferece um desempenho de ventilação excecional e uma proteção garantida contra as intempéries. Fabricado em alumínio de alta qualidade e tecido não tecido resistente, oferece uma proteção fiável e duradoura contra chuvas torrenciais e neve.

PRINCIPAIS VANTAGENS

- Desempenho de ventilação excecional.
- Tiras laterais metálicas resistentes aos raios UV e à sujidade para garantir durabilidade a longo prazo.



CÓDIGO DO PRODUTO	LARGURA (mm)	COMPRIMENTO (m)	COR	PESO (kg)	QTD Caixa	QTD Palete
7042803	295	5	Vermelho	0,9	5	105

CORES DO ROLO



Vermelho

ÁREA DE APLICAÇÃO

- Cumeeiras
- Rincão

PRODUTOS ADICIONAIS

(vendidos separadamente)



SMC - Ajustável

Suportes metálicos de cumeeira

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Material	Tecido não tecido com fita de fixação em PP, tiras laterais em alumínio revestido com faixas de butilo
Elasticidade	~ 30 %
Desempenho de ventilação	> 185 cm ² /m a 10 Pa
Resistência ao fogo	Classe E (em conformidade com a norma EN 13501-1)
Inclinação mínima do telhado	15 °
Requisitos	1 m por metro linear de cumeeira
Intervalo de temperatura de instalação	5 °C – +40 °C
Armazenamento	Mín. 3 anos, quando armazenado em ambiente interior entre +5 °C e +25 °C (não exceder +40 °C). Proteger da luz solar direta, humidade ou chuva.

Aviso legal: Todas as especificações são valores aproximados, sujeitos a tolerâncias de fabrico específicas do produto e da aplicação, e não representam características garantidas, mas sim descrições dos produtos.

SUPORTE TÉCNICO

Telefone: 910048245 (Chamada para a rede móvel nacional) - sac@bmigroup.com