

FigaRoll Plus

Elevado desempenho de ventilação, resistência excepcional às intempéries e adequado para aplicação em qualquer tipo de telha

O FigaRoll Plus é o rolo para cumeeiras e rincões de alta qualidade e alto desempenho da BMI, que se distingue pelo seu exclusivo sistema de duplo canal de ventilação.

Este design inovador facilita uma elevada ventilação do telhado, ao mesmo tempo que oferece uma resistência superior à chuva e à neve. Foi concebido com uma largura variável e uma elasticidade muito elevada para uma cobertura ideal das telhas, o que garante uma instalação uniforme e confortável. O produto apresenta acabamentos com robustas faixas laterais metálicas resistentes aos raios UV.



PRINCIPAIS VANTAGENS

- Sistema inovador de dupla ventilação.
- Largura do rolo variável (de 280 a 340 mm) e elasticidade de aproximadamente 50 % para uma cobertura ideal das telhas e uma instalação fácil e precisa.
- Faixas laterais metálicas resistentes aos raios UV e à sujidade para garantir uma longa durabilidade.

CÓDIGO DO PRODUTO	LARGURA (mm)	COMPRIMENTO (m)	COR	PESO (kg)	QTD Caixa	QTD Palete
7042386	280	5	Vermelho	1,1	5	90
7042387			Cinza antracite			
7042388			Castanho			
7041176	340	5	Vermelho	1,2	5	90
7041177			Cinza antracite			
7041198			Castanho			

CORES



Cinza Antracite



Castanho



Vermelho

ÁREA DE APLICAÇÃO

- Cumeeiras
- Rincão

PRODUTOS ADICIONAIS (vendidos separadamente)



SMC - Ajustável

Suportes metálicos de cumeeira

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Material	Tecido spunbond de PP estabilizado contra os raios UV com faixa de PP, tiras laterais de alumínio revestidas com tiras de butilo
Elasticidade	~ 50 %
Rendimento de ventilação	> 146 cm ² /m a 10 Pa
Resistência ao fogo	Classe E (de acordo com a norma EN 13501-1)
Inclinação mínima da cobertura	15 °
Requisitos	1 m por metro linear de cumeeira/beiral
Intervalo de temperatura de instalação	5 °C – +40 °C
Armazenamento	Mínimo de 3 anos, se armazenado em ambientes interiores entre +5 °C e +25 °C (não ultrapassar os +40 °C). Proteger da luz solar direta, da humidade ou da chuva.

Aviso legal: Todas as especificações são valores aproximados, sujeitos a tolerâncias de fabrico específicas do produto e da aplicação, e não representam características garantidas, mas sim descrições dos produtos.

SUPORTE TÉCNICO

Telefone: 910048245 (Chamada para a rede móvel nacional) - sac@bmggroup.com